



# EMPORIO THERM



[www.emporio-sk.com](http://www.emporio-sk.com)

KATALÓG PRODUKTOV

## LEPIDLÁ A SUCHÉ ZMESI

### FASÁDNE LEPIDLO A STIERKA EMPORIO – ALFA

- mrazuvzdorný tmel na báze cementu pre vnútorné aj vonkajšie použitie
- pre lepenie polystyrénových dosiek a dosiek z minerálnej vaty tepelnoizolačných systémov
- pre lepenie keramických obkladov a dlažieb, dosiek z prírodného kameňa na omietku, betón, pórobetón i neomietnuté murivo (s výnimkou vysoko nenasiakavých materiálov napr. bridlíc a mramorov)
- pre stierkovanie tepelných izolantov, ako krycia stierková hmota spolu s výstužnou sieťovinou tvorí základnú výstužnú vrstvu
- vyhovuje požiadavkám podľa smernice ETAG 004
- určené pre interiér aj exteriér



### FASÁDNE LEPIDLO A STIERKA EMPORIO – ALFA GREY

- mrazuvzdorný tmel na báze cementu pre vnútorné aj vonkajšie použitie
- pre lepenie polystyrénových dosiek a dosiek z minerálnej vaty tepelnoizolačných systémov
- pre stierkovanie tepelných izolantov vrátane šedého EPS a XPS – ako krycia stierková hmota spolu s výstužnou sieťovinou tvorí základnú výstužnú vrstvu
- pre lepenie keramických obkladov a dlažieb, dosiek z prírodného kameňa (s výnimkou vysoko nenasiakavých materiálov napr. bridlíc a mramorov) na omietku, betón, pórobetón i neomietnuté murivo
- vyhovuje požiadavkám podľa smernice ETAG 004
- určené pre interiér i exteriér







## FASÁDNE LEPIDLO A STIERKA EMPORIO – BETA

- mrazuvzdorný tmel na báze cementu pre vnútorné aj vonkajšie použitie
- pre lepenie nasiakavých keramických obkladov a dlažieb na omietku, betón, pórobetón i neomietnuté murivo
- určené pre tenkovrstvové lepenie, kde hrúbka lepiaceho lôžka je do 5 mm
- pre lepenie dosiek EPS a minerálnej vlny tepelnoizolačných systémov s použitím tanierových hmoždiniek
- vhodné pre armovanie dosiek tepelnoizolačných systémov malých a stredných objektov do výšky 9 m
- pre vyrovnanie muriva pod vrchné omietky
- nemôže byť použité pre lepenie gresových a nenasiakavých dlažieb

## FASÁDNE LEPIDLO A STIERKA EMPORIO – ŠPECIÁL

- priemyselne vyrábané mrazuvzdorné stavebné lepidlo na ručné aj strojové spracovanie vo vonkajšom aj vnútornom prostredí
- pre lepenie tepelnoizolačných dosiek a vytváranie armovanej bezškárovej výstužnej vrstvy tepelnoizolačných kompozitných systémov (ETICS), aj samostatne
- pre prekrytie problematických miest muriva alebo bežných omietok pri súčasnom vkladaní armovacej tkaniny
- vyhovuje požiadavkám podľa smernice ETAG 004



## LEPIDLO NA OBKLADY A DLAŽBY EMPORIO – FLEX C2TE

- priemyselne vyrábané mrazuvzdorné flexibilné lepidlo pre použitie vo vnútornom aj vonkajšom prostredí na bežné aj problematické povrchy
- pre lepenie všetkých typov keramických obkladových materiálov a dlažieb vrátane materiálov s extrémne nízkou nasiakavosťou, napr. vysoko spekaných dlaždíc
- určené na podklady, pri ktorých dochádza k rozmerovým zmenám v dôsledku veľkého tepelného pnutia (napr. pri vykurovaných keramických podlahách alebo na oslnených terasách)
- vhodné na staré obklady a dlažby, betónové prefabrikáty, liaty železobetón, sadrokartón, drevotrieskové, cementotrieskové dosky a pod. (plochy je potrebné vopred ošetriť spojovacím mostíkom)
- jednoduché spracovanie, znížený sklz, predĺžená doba zavädnutia, vysoká stálosť a pevnosť

## LEPIDLO NA OBKLADY A DLAŽBY EMPORIO – C1T

- priemyselne vyrábané mrazuvzdorné lepidlo
- pre lepenie stredne a vysoko nasiakavých keramických obkladov a dlažieb (skupina AIIa, AIIb, AIII, BIIa, BIIb a BIII) v kúpeľniach, kuchyniach a obytných miestnostiach
- určené pre aplikáciu vo vnútornom prostredí
- pri lepení dlažby je lepidlo určené iba pre priestory zaťažované pohybom osôb
- jednoduché spracovanie, znížený sklz



## MUROVACIA MALTA EMPORIO

- vápenocementová murovacia malta
- na murovanie obvodových, nosných i deliacich stien a priečok z bežných murovacích materiálov (plných i ľahčených tehál, tehlových blokov a tvárnic )
- nevhodná na murovanie stavebných konštrukcií z pórobetónu, sklenených tvárnic, sadrových prvkov ani na škárovanie muriva

## JADROVÁ OMIETKA EMPORIO

- obyčajná malta určená na dvojvrstvové vnútorné aj vonkajšie omietky s hrúbkou 10 – 25 mm
- je určená len na ručné spracovanie
- je vhodným podkladom pre jemné štukové omietky pre steny aj strop





## MUROVACIA MALTA NA PÓROBETÓN – POROKLEBER EMPORIO

- mrazuvzdorná suchá maltová zmes s cementom
- používa sa ako murovacía malta na murovanie tepelnoizolačných pórobetonových tvárnic v interiéri aj exteriéri
- je určená len na ručné spracovanie
- hrúbka škáry je 2-3 mm



## CEMENTOVÝ POTER 20 MPa EMPORIO

- priemyselne vyrábaná cementová zmes na zhotovovanie združených (kontaktných) plávajúcich poterov určených na polozenie roznášajúcej podlahovej krytiny (dlažba, parkety, plávajúce podlahy)
- pod tenkovrstvové podlahoviny (PVC, koberce, marmoleum a pod.) sa odporúča vyrovnanie a vytvrdenie povrchu vhodnou samonivelizačnou stierkou
- odporúčaná hrúbka nanášanej vrstvy je 10-50 mm
- hrúbka vrstvy plávajúcich poterov sa prevádza podľa statického posudku

## BETÓN 25 MPa EMPORIO

- suchá betónová zmes na výrobu betónu triedy C20/25
- betón je vhodný na bežné betonárske práce a taktiež na všetky betonárske práce, kde sa môže vyskytovať výstuž alebo zabudované kovové prvky
- je možné ho použiť aj na výrobu betónových tvárnic



## FASÁDNE OMIETKY

### SILIKÓNOVÁ OMIETKA EMPORIO

- omietkovina na spojivovej báze kompozitu silikónovej a akrylátovej disperzie
- vyrábaná v zrnitosti od 1,5 mm do 2,5 mm
- určená pre vnútorné a vonkajšie povrchové úpravy omietanej steny
- je vhodná tiež ako povrchová úprava vonkajších tepelnoizolačných kompozitných systémov (ETICS)
- po vytvrdnutí, ktoré nastáva v súvislosti s vysychaním pri teplotách nad + 5°C vytvára zatieranú alebo ryhovanú štruktúrovanú vrstvu o hrúbke zodpovedajúcej zvolenej zrnitosti
- omietka po zaschnutí vykazuje hydrofóbny efekt – je vodoodpudivá
- táto vlastnosť vedie k výraznému zníženiu povrchovej nasiakavosti fasády, vedie k dosiahnutiu tzv. „samočistiaceho efektu“ obmedzením prílepých náletových nečistôt



## PENETRAČNÉ NÁTERY

### PENETRAČNÝ A FIXAČNÝ NÁTER EMPORIO

- univerzálny penetračný a fixačný náter na vnútorné a vonkajšie povrchy stien
- je určený pod silikónovú a akrylátovú omietku
- vyrába sa nefarbený v jednej báze, ktorá je určená pre následné tónovanie, odtieň nemusí 100% súhlasiť s odtieňom aplikovanej finálnej omietky
- určený na zjednotenie nasiakavosti podkladov, k ich hĺbkovému spevneniu a zaisteniu lepšej príľnavosti následne aplikovaných finálnych omietok



### PENETRAČNÝ NÁTER S-T70 EMPORIO

- je vyrobený na báze vodnej styrén-akrylátovej disperzie vytvárajúcej transparentný, vodou nerozpustný film
- zjednocuje savosť podkladu a zvyšuje adhéziu následných vrstiev
- používa sa na penetračné a impregnačné nátery stavebných prvkov vrátane sadrokartónu, omietok, nekonštrukčného betónu, tehlového muriva, strešnej krytiny z tašiek alebo eternitu a ďalších savých podkladov







## HÍBKOVÁ PENETRÁCIA EMPORIO

- špeciálna hĺbková penetrácia je vodou riediteľná kompozícia na báze styrén – akrylátového kopolyméru, ktorý umožňuje vysoký stupeň kotvenia na anorganických časticách substrátu
- obsahuje povrchovo aktívne látky, odpeňovacie a konzervačné prostriedky
- neobsahuje ťažké kovy
- vyznačuje sa výborným zmáčaním a dokonalým kotvením na nasiakavých podkladoch
- používa sa na nekonštrukčný betón, anhydrit, murivo, omietky, sadrokartónové a cementovláknité dosky a iné minerálne podklady
- je určený na spevnenie a zjednotenie nasiakavosti podkladu
- zjednocuje nasiakavosť podkladu pred lepením obkladov a dlažieb
- pôsobí ako adhézny mostík pre ďalšie materiály ako sú vodou riediteľné náterové hmoty, lepidlá, akrylátové fasádne náterové hmoty, syntetické omietky, tmely, vyrovnávacie a sanačné hmoty na báze polymérnych disperzií alebo redispergovateľných polymérnych práškov a cementu

## ADHÉZNY MOSTÍK EMPORIO

- špeciálny, jednozložkový, podkladový náter s kremičitým pieskom, ktorý výrazne zvyšuje príľnavosť
- spevňujúci, základný a penetračný náter na staré a nové podklady ako je umakart, betón, emailové nátery, dlaždice a obklady, dosky z tvrdého vlákna a omietky
- vhodný na úpravu povrchu pri lepení obkladov na starý obklad, pre zvýšenie príľnavosti stierkových vyrovnávacích a hydroizolačných hmôt, vnútorných aj fasádnych farieb a omietok, cementových a disperzných lepidiel na problematické povrchy, nátery umakartových jadier a OSB dosiek
- vhodný aj pod flexibilné lepidlá a hydroizolácie
- vhodný na savé aj nesavé podklady
- ihneď použiteľný, neobsahuje rozpúšťadlá, odoláva alkalickéj hydrolýze, spevňuje nesúdržné podklady, zjednocuje savosť podkladu, paropriepustný, hydrofóbny, odolný poveternostným vplyvom, vhodný pre interiéru aj exteriér



## ASFALTOVÉ PÁSY

### OXIDOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS V60 S35 Plus EMPORIO

- spodný asfaltový pás v skladbách viacvrstvových vodotesných izolácií striech, prípadne medziľahlý pás
- poistný a vyrovnávací pás pod skladané krytiny, prípadne medziľahlý nenataviteľný pás
- jednovrstvový pás proti zemnej vlhkosti, alebo vo viacvrstvových izoláciách spodnej stavby proti podpovrchovej vode
- teplota spracovania od 5°C (minimálna teplota ovzdušia aj pásu)



### OXIDOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS V60 S35 EMPORIO

- spodný asfaltový pás v skladbách viacvrstvových vodotesných izolácií striech, prípadne medziľahlý pás
- jednovrstvový pás proti zemnej vlhkosti, alebo vo viacvrstvových izoláciách spodnej stavby proti podpovrchovej vode
- teplota spracovania od 5°C (minimálna teplota ovzdušia aj pásu)

### ASFALTOVÝ PENETRAČNÝ LAK EMPORIO

- elastická bitúmenová hmota mierne modifikovaná syntetickým kaučukom
- obsahuje chemické prísady umožňujúce hlbokú penetráciu a použitie na mierne vlhkých podkladoch
- tento penetračný povlak je schopný vyplniť mikrotrhliny v podklade
- náter je odolný voči vode, slabým kyselinám a zásadám
- používa sa na penetráciu betónových a oceľových podkladov, plechových a lepenkových krytín, eternitov, základových pásov, základov, podzemných častí stavby a pod.
- hmota je vhodná tiež ako podklad pod tepelne zvariteľné pásy všetkých druhov
- používa sa pod hydroizolačné nátery z DenBitu DK ATN a iných bitúmenových náterových hmôt na báze organických asfaltov
- okrem iného je možné ju použiť aj ako samostatnú izoláciu proti vlhkosti ľahkého typu.





## HYDROIZOLÁCIE

### TEKUTÁ LEPENKA EMPORIO

- trvalo pružná dvojzložková hydroizolačná tesniaca hmota na báze disperzie kopolymérov a zmesi modifikovaných prísad s cementom
- používa sa na hydroizolácie muriva, betónových, železobetónových a sadrokartónových stavebných konštrukcií
- tesniaca vrstva pod dlažby balkónov, terás a lodží
- určená na hydroizolácie pod keramické obklady a dlažby, v kúpeľniach, bazénoch, vodných nádržkách atď.
- odolná proti vlhku a vode
- vhodná aj ako izolácia spodnej stavby proti pôsobeniu radónu z podlažia s nízkym až stredným radónovým indexom



## TMELY A SILIKÓNY



### AKRYLOVÝ TMEL EMPORIO

- plasticko-elastický pretierateľný tmel s výbornou príľnavosťou k poréznym materiálom
- po vyzretí odoláva mrazu a nespôsobuje koróziu kovov
- vhodný najmä na interiérové práce, tmelenie prasklín muriva, tmelenie rámov okien, dverí, okenných parapetov, prahov, SDK konštrukcií, škárovanie parketových a plávajúcích podláh alebo podhládových kaziet, škárovanie medzi schodišťom a murivom
- veľmi ľahko sa nanáša
- pretierateľný akrylátovými a disperznými farbami
- vysoká príľnavosť k drevu, murivu, sadrokartónu a betónu
- antikorozívny – vhodný na oceľ, pozinkovaný plech
- bez rozpúšťadiel

### SANITÁRNY SILIKÓN EMPORIO

- trvalo elastický silikónový farebne stály tmel s acetickým systémom vulkanizácie
- používa sa na tmelenie obkladov a škár sprchových kútov, vaní, umývadiel, chladiacich pultov, člnov a pod.
- vysoko odolný, určený na použitie v sanitárnom prostredí (WC, kúpeľne, kuchyne)
- odolný proti vlhku, vode, čistiacim prostriedkom a UV žiareniu
- veľmi vysoká príľnavosť bez priméru ku sklu, smaltu, dlažbe a glazovanej keramike
- tmelenie škár v práčovniach, sušiarňach, laboratóriách a pod.
- nízkomodulový, nepretierateľný
- trvale pružný, odolný vlhku, vode, čistiacim prostriedkom a UV žiareniu



## UNIVERZÁLNY SILIKÓN EMPORIO

- všestranne použiteľný, trvalo elastický silikónový tmel s acetickým systémom vulkanizácie
- určený na použitie pre mnoho stavebných a priemyselných aplikácií, tmelenie konštrukčných škár, lepenie spojov sklenených a kovových konštrukcií, škárovanie dlaždíc a obkladov
- vysoká príľnavosť na smalt, keramické dlaždice a povrchovo upravené kovy
- nevhodný pre použitie na PE, PP, teflón, betón, mramor, hliník, medený a pozinkovaný plech, oceľ s galvanickým povrchom a živíčné podklady
- farebne stály, odolný proti vlhku, vode a UV žiareniu
- výborná príľnavosť k mnohým poréznym a neporéznym materiálom



## MONTÁŽNE PENY




## MONTÁŽNA PENA EMPORIO

- na montáž dverových zárubní a okenných rámov, vypĺňovanie dutín, montážnych priestorov medzi panelmi, stennými priečkami, stropom a podlahou
- výborná tepelná izolácia podstrešných priestorov alebo kúpeľňových vaní
- vhodná i pre zvukové izolácie
- dodáva sa i v špeciálnych úpravách ako Zimná pena s možnosťou aplikácie až do  $-15^{\circ}\text{C}$ , ďalej ako Studniarska pena pre styk s pitnou vodou
- pri požiadavke na odolnosť voči splaškovej vode žiadajte Kanalizačnú penu
- trieda reakcie na oheň F podľa ČSN EN 13501-1
- bez nutričnej hodnoty pre hmyz alebo hlodavce
- vysoká príľnavosť a lepivosť k rôznym stavebným podkladom – betón, murivo, kameň, drevo, polystyrén, nemäkčené PVC a pod.

## MONTÁŽNA PENA NÍZKOEXPANZNÁ TRUBIČKOVÁ EMPORIO

- jednozložková montážna a konštrukčná polyuretánová pena, špeciálne vyvinutá pre požiadavku maximálnej výtlačnosti pri malej expanzii s možnosťou použitia za teplôt až do  $+35^{\circ}\text{C}$
- Výsledná pena má výbornú štruktúru i pri  $+5^{\circ}\text{C}$
- určená pre vyplňovanie škár, montáž okenných a dverových rámov, obložkových zárubní, izolácie potrubných systémov, utesňovanie priechodiek a chráničov v stenách a pod.
- na izoláciu kúpeľňových vaní, vaničiek sprchových kútov, potrubných systémov a dutín
- extra nízka hustota finálneho výrobku je dosiahnutá pomocou špeciálneho adaptéru s tryskou na konci
- vysoká výtlačnosť a malá expanzia ju predurčujú na použitie v miestach, kde sú vylúčené rozpínacie tlaky, napr. obložkové zárubne
- pohlcuje vibrácie a zvyšuje nepriezvučnosť
- výborná príľnavosť na betón, omietku, murivo, drevo, polystyrén, nemäkčené PVC a pod.





## MONTÁŽNA PENA PROTIPOŽIARNA EMPORIO

- jednozložková, polotvrdá izolačná PUR pena s preukázateľnou odolnosťou proti ohňu a ďalšími doplnkovými charakteristikami podľa STN EN 13501-1
- používa sa na vyplňovanie škár a montáž okenných a dverných rámov
- protipožiarna izolácia v priečkach a inštalačných jadrách bytových domov
- montáže protipožiarnych podhládov, elektrických rozvádzačov a na vyplňovanie priechodov elektrického vedenia a potrubia medzi podlahou a stenou
- izolácia potrubných systémov
- veľká plniaca schopnosť, dobrá rozmerová stabilita
- žiadne plamenné horiace kvapky pri horení
- zvýšená príľnavosť na tvrdené PVC – okenné a dverné rámy, parapety
- vysoká príľnavosť a lepiivosť k podkladom ako murivo, betón, kameň, drevo, polystyrén, plasty, oceľ a pod.



## MONTÁŽNA PENA STUDNIARSKA EMPORIO

- jednokomponentná montážna a tesniaca polyuretánová pena k okamžitému použitiu
- používa sa na montáž a tesnenie betónových studňových skruží, tesnenie kontrolných a rozvodových šácht, tesnenie priezovných a odpadových šácht, tesnenie kanalizačných zberačov
- vykazuje silnú príľnavosť na betón a ostatné stavebné materiály
- vhodná pre priamy styk s pitnou vodou, výrobok spĺňa požiadavky podľa Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva kladenej na výrobky prichádzajúce do styku s pitnou vodou
- upravená receptúra umožňuje vykonávať montáže i pri teplotách hlboko pod bodom mrazu až do -15°C
- rýchlo vytvrdzujúca


## MONTÁŽNA PENA THERMO KLEBER EMPORIO

- jednozložková nízko expanzná polyuretánová pena, špeciálne vyvinutá pre požiadavku lepenia ľahkých izolačných materiálov a dekoratívnych prvkov z polystyrénu
- výsledná pena má výbornú štruktúru i pri +5°C
- výborná príľnavosť na betón, omietku, murivo, drevo, polystyrén, nemäkčené PVC, vrátane modifikovaných asfaltových pásov a pod.
- používa sa na vysoko efektívne lepenie a montáž izolačných systémov na zvislé konštrukcie
- z jednej dózy môžeme prilepiť až 14 ks polystyrénových dosiek
- brúsenie a kotvenie dosiek už po 2 hodinách od nalepenia
- vysoká úspora času
- nižšie nároky na skladovacie priestory a prepravu
- celková úspora až 50% nákladov na lepenie
- zvýšenie izolačných vlastností fasády oproti fasádam lepeným cementovými lepidlami



## PIŠTOLOVÁ NÍZKOEXPANZNÁ PENA EMPORIO

- montážna a izolačná jednokomponentná polyuretánová pena určená pre profesionálov i zdatných amatérov
- montáž okenných rámov, dverových zárubní, tesnenie prestupov, lepenie a montáže okenných parapetov, schodiskových stupňov s požiadavkou minimálnej expanzie vytvrdzujúcej peny
- na výplň drevených obkladov stien, na izolácie a zateplovanie strešných konštrukcií
- vhodná na izolácie kúpeľňových vaní, vaničiek sprchových kútov
- bez rozpínacích tlakov – ideálna pre obložkové zárubne
- bez nutričnej hodnoty pre hmyz alebo hlodavce
- vysoká odolnosť voči plesniam
- vysoká príľnavosť a lepivosť k rôznym stavebným podkladom – betón, murivo, kameň, devo, polystyrén, PVC



## MONTÁŽNA PIŠTOLOVÁ PENA EMPORIO

- kvalitná PUR montážna a izolačná pena, určená pre profesionálov i amatérov
- v profi prevedení určená na presnú a úspornú aplikáciu pomocou aplikačnej pištole
- vyplňovanie škár, montáž okenných a drevených rámov
- izolácia potrubných systémov, káblových priechodov
- výborná tepelná izolácia podstrešných priestorov
- vyplňovanie prestupov v stenách
- zateplovanie kúpeľňových vaní a strešných systémov
- vhodná i na zvukové izolácie
- ľahká aplikovateľnosť
- na lepenie polystyrénu
- bez nutričnej hodnoty pre hmyz alebo hlodavce
- vysoká odolnosť voči plesniam
- vysoká príľnavosť a lepivosť k rôznym stavebným podkladom – betón, murivo, kameň, drevo, polystyrén, PVC

## MONTÁŽNA PENA MULTI KLEBER EMPORIO

- jednozložkové, viacúčelové PUR lepidlo, špeciálne vyvinuté na lepenie a fixáciu obkladových a konštrukčných stavebných dosiek, napr. Light-Board a podobných systémov, obkladových ľahčených panelov a izolačných materiálov z polystyrénu, tvrdých PUR dosiek, ale aj sadrokartónu, cementovo-vláknitých dosiek v systéme suchej výstavby
- ideálne na lepenie expandovaného aj extrudovaného polystyrénu, polyuretánu a bežných stavebných materiálov z betónu, pórobetónu (Ytong, Porfix), kameňa, tehál, dreva a kovu
- murované jadrá bytových domov, zvukové medzibytové priečky
- jednoduchá aplikácia
- vysoká výťažnosť
- pre lepenie väčšiny stavebných materiálov





## CHEMICKÉ KOTVY

### CHEMICKÁ KOTVA SO STYRÉNOM EMPORIO

- pre kotvenie dynamicky namáhaných konštrukcií, stavebných dielov, technologických zariadení či lešení
- vhodná pre ťažké kotvenie do kameňa, betónu, pôrobetónu a ľahkého betónu alebo stredne ťažké zaťaženie pre fixovanie drevených, ocelových konštrukcií, profilov, zábradlí, mreží, vodovodných armatúr
- ide o maximálne efektívny nerozperný systém kotvenia, kde nevzniká žiadne pnutie v základných materiáloch, takže kotvy môžu byť blízko okrajov alebo blízko seba
- kartuša Tekutej kotvy je použiteľná po celú dobu doporučenej spotreby jednoduchou výmenou aplikačnej trysky a dokonalým uzatváraním krytky kartuše
- okamžite použiteľná, jednoducho aplikovateľná
- univerzálne použitie, rýchloschnúca
- pre alkalické prostredie, vonkajšia aplikácia
- skrátenejší vytvrdzovací čas – krátka doba tuhnutia
- vysoká pevnosť kotvených materiálov bez rozperných tlakov
- v zhode s ETAG 001-01 option 7



### CHEMICKÁ KOTVA BEZ STYRÉNU EMPORIO

- dvojzložkový chemický kotviaci systém pre veľmi rýchle kotvenie s vysokou pevnosťou a únosnosťou bez expanzie a nárastu tlakov
- vhodná na kotvenie ocelových tyčí, pätiiek zábradlí, nosných stĺpov, madiel a skrutiek v miestach s mokrou prevádzkou
- kotvenie do podkladov z prírodného kameňa, betónu, tvárnic, plného muriva a dutých tehál
- pri aplikácii do dutinových materiálov je nutné použiť plastové alebo kovové sitko a otvor je potrebné vyplniť úplne maltou
- pri kotvení do plných materiálov sa sitká nepoužívajú a otvor sa vyplňuje z 1/3 až 1/2
- bez zápachu
- vonkajšia aplikácia
- okamžite použiteľná, ľahko aplikovateľná
- univerzálne použitie
- stredne ťažké zaťaženie
- skrátenejší vytvrdzovací čas – krátka doba tuhnutia
- vysoká pevnosť kotvených materiálov bez rozperných tlakov
- v zhode s ETAG 001-01 option 7



## OCHRANA DREVA PROTI ČERVOTOČOM A PLESNIAM



### OCHRANA DREVA EMPORIO

- fungicídny a insekticídny prípravok na ochranu dreva, drevotriekových a drevoláknitých výrobkov v interiéri a exteriéri
- prípravok zabezpečí dlhodobú chemickú ochranu dreva pred biotickými škodcami, plesňami a hubami
- je určený na nátery drevených povrchov, ako sú drevené konštrukcie, krovy, obklady, chaty, pergoly, záhradný nábytok a iné výrobky z dreva
- vysoko účinný prípravok proti drevokaznému hmyzu
- určený ako dlhodobá a preventívna ochrana dreva
- prípravok je odolný voči poveternostným vplyvom
- vhodný ako základný, ochranný a napúšťací náter dreva pod vodou riediteľné, syntetické farby a laky

## INTERIÉROVÉ FARBY

### INTERIÉROVÁ FARBA BIELA EMPORIO

- maliarsky vnútorný náter s mimoriadnou trvanlivosťou a odolnosťou riediteľný vodou
- vhodný na sanačné omietky a sanačné nátery
- svojím zložením prekonáva nátery obsahujúce hlinku, vápno a zodpovedá najmodernejším poznatkom o bývaní
- farba obsahuje vysoko zušľachtenú zmes akrylátových živíc
- na rozdiel od bežných náterov sa z nej samovoľne neuvolňuje prach a prispieva k dobrému životnému prostrediu
- pre profesionálne nátery interiérov zo sadrokartónov, nátery všetkých druhov omietok, betónov, drevotrieky a sanačných náterov





## PRÍSLUŠENSTVO SUCHEJ VÝSTAVBY

- stropné kotvy AC
- priame závesy
- spojky CD
- kotviace diely
- rýchlozávesy
- krížové spojky
- drôty s očkom
- plastové/kovové hmoždinky
- skrutky do sadrokartónu a dreva

## SKLOTEXTILNÁ MRIEŽKA

- sklotextilná mriežka pre vonkajší zateplovací systém ETICS
- určená na vystužovanie a spevňovanie omietkových vrstiev minerálnych, plastových omietok a omietok na báze cementu



Váš predajca:

Kontaktný zatepl'ovací systém (ETICS):

**EMPORIO THERM EPS**  
**EMPORIO THERM MW**

Možnosť využitia pri obnovách  
bytových, nebytových budov,  
aj rodinných domov.